

## Ассортимент оцинкованной стали с полимерным покрытием «Металлы и полимеры»



Толщина x Ширина, мм		0,3x1250	0,35x1250	0,4x1250	0,43x1250	0,48x1250	0,63x1250	0,68x1250	0,5x1070	0,5x1100
<b>Покрытие полиэстер, двухсторонний полиэстер</b>										
1	RAL 1003	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	RAL 1014	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	RAL 1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	RAL 1018	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	RAL 1034	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	RAL 2013	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	RAL 3005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	RAL 3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	RAL 3011	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	RAL 5002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	RAL 5005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	RAL 6002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	RAL 6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	RAL 7004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	RAL 7035	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	RAL 8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	RAL 8017	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	RAL 9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	RAL 9003	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	RAL 9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21	RAL 9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Покрытие матовый полиэстер, двухсторонний матовый полиэстер</b>										
1	RAL 3009M		•	•	•	•	•	•		
2	RAL 3011M		•	•	•	•	•	•		
3	RAL 6020M		•	•	•	•	•	•		
4	RAL 7024M		•	•	•	•	•	•		
5	RAL 8004M		•	•	•	•	•	•		
6	RAL 8017M		•	•	•	•	•	•		
7	RAL 8019M		•	•	•	•	•	•		

Марка стали

DX51D

**Приплаты:**

Содержание цинка

от 140 г/м<sup>2</sup>

Матовый полиэстер

+ 500 грн/т с НДС

Толщина полимерного покрытия

от 25 мкм

Двухсторонний полиэстер

+1000 грн/т с НДС

Масса рулона

от 3 до 5 тонн

Двухсторонний матовый полиэстер

+1500 грн/т с НДС

Внутренний диаметр

610 мм

Срок поставки стандартного заказа

7-14 дней

**Гарантия на полимерное покрытие**

**10 лет**

Срок поставки нестандартного заказа

35 дней

## Специальные виды полимерных покрытий



	<b>ПВДФ (PVDF)</b>	<b>Полиуретан (Polyurethane)</b>	<b>Пластизол (Plastizol)</b>
<b>Описание</b>	Покрытие на основе поливинилфторида. Обладает очень хорошими антикоррозийными свойствами и отличной атмосферостойкостью, практически не выцветает. Характеризуется высокой пластичностью.	Поверхность полиуретана имеет хорошую стойкость к механическому износу, УФ – излучению и действию химикатов. Отличается долговечностью и стойкостью к царапинам.	Покрытие, состоящее из поливинилхлорида и пластификаторов. Благодаря большой толщине это покрытие самое устойчивое к механическим повреждениям и воздействию агрессивных сред.
Толщина полимерного покрытия, мкм	25 - 35	30 - 50	до 80
Поверхность	Гладкая	Зернистая	Рельефная
Стойкость к механическому износу	****	****	*****
Стойкость к ультрафиолету	****	****	***
Коррозионная стойкость	****	*****	*****
Атмосферостойкость	*****	****	****
Устойчивость к хим.растворам	****	****	****
Сферы применения	Кровля и фасады Индустриальные районы. Районы близ моря. С/х объекты.	Кровли и фасады. Индустриальные районы Районы близ моря.	Кровли, фасады. Химически агрессивная среда. Индустриальные районы
Гарантия <sup>1</sup>	до 15 лет	до 15 лет	до 15 лет

<sup>1</sup> - в зависимости от условий окружающей среды.

Минимальный объем заказа: 15 тонн. Цветовая гамма: согласно карте цветов RAL. Сроки поставки: до 35 дней. Возможны и другие типы покрытий – просьба уточнять дополнительно.